

taladros de transmisión por poleas B 13/B 14/B 16/B 20/B 25/B 32

Taladros de sobremesa robustos y de gran precisión a un precio inmejorable.



B 25



B 32

Modelo	B 25	B 32
Código	300 8253	300 8323
Ø máximo de taladro en acero	20 mm	32 mm
Distancia del portabrocas a la columna	170 mm	225 mm
Distancia máxima del husillo a la mesa	760 mm	600 mm
Distancia máxima del husillo a la base	1.210 mm	1.170 mm
Tipo cono morse	MK 3	MK 4
Nº de revoluciones del husillo	210 - 2.220 r.p.m.	140 - 1.980 r.p.m.
Recorrido de la pinola	80 mm	125 mm
Nº de velocidades	12	9
Mesa de taladro giratoria	+/- 45°	+/- 45°
Mesa de taladro orientable	360°	360°
Ø columna	70 mm	92 mm
Medida de la mesa de trabajo	275 x 275 mm	360 x 360 mm
Medidas de la base de trabajo (l x an)	235 x 220 mm	260 x 270 mm
Tamaño de la ranura en T de la mesa	14 mm	14 mm
Potencia del motor	0,75 CV / 550 W / 400 V	1,5 CV / 1,1 kW W / 400 V
Dimensiones (l x an x al)	690 x 390 x 1.570 mm	790 x 400 x 1.730 mm
Peso neto	63 kg	138 kg

Lo más destacado



- Poleas de aluminio con cabeza estriada séxtupla para una menor rumorosidad.



- Precisión de concentricidad garantizada <0,03 mm, medida en la pinola del taladro.
- Portabrocas con cojinetes de bolas de precisión.
- Portabrocas Quantum de accionamiento rápido de alta calidad y de serie.



- Puños de palanca largos de diseño desplazable para un avance manual sin problemas.
- Puños de brazos de palanca ergonómicos y duraderos, con superficie Softgrip anti-deslizante.



- Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP 54 con disparador de tensión mínima, interruptor de emergencia bloqueable, marcha a la derecha-izquierda. Versión de 400 V.

Otros voltajes disponibles

Modelo	B 20
Código	300 8203
Potencia del motor	0,75 CV / 550 W / 400 V

Modelo	B 25
Código	300 8251
Potencia del motor	0,75 CV / 550 W / 230 V

Modelo	B 32
Código	300 8321
Potencia del motor	1,5 CV / 1,1 kW / 230 V