sierras de cinta con bajada hidráulica

S 210 G / S 275 G

Sierra de cinta para trabajos con metal, con arco de sierra inclinable para corte en ángulo y 2 velocidades de cinta. El modelo "Vario" con convertidor de frecuencia para un ajuste continuo de velocidad **"Made in Germany"**.

S 275 G

• 2 velocidades de cinta ajustables mediante motor de 2 etapas • Modelo tipo "Vario" con convertidor de frecuencia de tipo industrial "Made in Germany" • Estructura sólida de acero • Gran precisión de corte gracias a su funcionamiento libre de vibraciones • Tornillo con palanca suplem io • Teclado de control claro para un funcionamiento sencillo • De serie con instalación de líquido refrigerante • Cárter receptor de líquido de refrigeración • S 275 G/ S 275 G Vario con regulación sencilla del estribo de la sierra para cortes al bies a 60º • Corte final automático • Guía de hoja de sierra apoyada en rodamientos de bolas de 5 puntos, de fácil ajuste • Bajada de la sierra mediante cilindro hidráulico, regulable.

Banco universal MSR 4 y MSR 7
Más información en la página 129.

Con arco de sierra giratorio para corte en ángulo, 2 velocidades y bajada de corte por pistón hidráulico

Con variador de velocidad por conversor

Modelo	S 210 G Vario
Código	301 2210
Nº de revoluciones	12 - 120 m/min.

Modelo	S 275 G Vario
Código	301 2275
Nº de revoluciones	14 - 120 m/min.

Accesorios incluidos:

- Hoja de sierra Bi-Metall (10-14 ZZ)
- Tope de límite de corte
- Cilindro de bajada hidráulico
- Sistema de refrigeración por bomba de taladrina
- Banco

Modelo	S 210 G	S 275 G
Código	330 0210	330 0275
Capacidad de corte a 90°	170 mm	225 mm
Capacidad de corte a 90°	210 x 140 mm	245 x 180 mm
Capacidad de corte a 45°	125 mm	160 mm
Capacidad de corte a 45°	125 x 100 mm	160 x 160 mm
Capacidad de corte a 60°	—	100 mm
Capacidad de corte a 60°	—	100 x 100 mm
Desarrollo de la hoja de sierra	2.080 x 20 x 0,9 mm	2.480 x 27 x 0,9 mm
Levantamiento de soporte de sierra	manual	manual
Avance	regulable	regulable
Velocidad de la hoja de sierra	40 - 80 m/min.	45 - 90 m/min.
Potencia del motor (2 etapas)	1,0 CV / 750 W / 400 V	1,5 CV / 1,1 kW / 400 V
Potencia del motor de refrigeración	40 W	40 W
Dimensiones (l x an x al)	1.300 x 580 x 780 mm	1.380 x 580 x 930 mm
Peso neto	157 kg	200 kg

Accesorios opcionales:

S 210 G	Código
• Hoja de sierra HSS M 42 Bi-Metall (5-8 ZZ)	335 7503
• Hoja de sierra HSS M 42 Bi-Metall (6-10 ZZ)	335 7514

• Hoja de sierra HSS M 42 Bi-Metall (5-8 ZZ)	335 7505

S 275 G	Código
• Hoja de sierra HSS M 42 Bi-Metall (5-8 ZZ)	335 7511
• Hoja de sierra HSS M 42 Bi-Metall (6-10 ZZ)	335 7524

• Hoja de sierra HSS M 42 Bi-Metall (5-8 ZZ)	335 7512

Significado de los pictogramas en la página 112.