



Kompacta

Kompacta

Modelo Kompacta 250/C
Código 414250

Monofásicas
230 V - 50 Hz



- 1 - **MESA CEPILLADORA:** Motor: 1.500 W. Mesa de trabajo en fundición: 250 x 1085 mm. Ø Eje cepilladora: 75 mm. Cuchillas: 3 ud. Espesor máximo por pasada: 5 mm. Velocidad de rotación: 4000 r.p.m. Escuadra inclinable 0°-45°. Ø Enganche aspiración en la protección: 100 mm
- 2 - **REGRUESADORA:** Motor: 1.500 W. Mesa de trabajo: 250 x 600 mm. Espesor máximo por pasada: 2.5 mm. Velocidad de avance: 8 m/min. Altura máxima de trabajo: 180 mm. Ø Enganche de aspiración: 100 mm
- 3 - **GRUPO A TALADRAR:** Mesa de trabajo en fundición: 161 x 368 mm. Portacuchillas tipo Westcott: 3 - 16 mm. Ø Máxima guía herramienta: 16 mm. Velocidad de rotación: 4.000 r.p.m. Carrera vertical, horizontal y transversal: 80-140-90 mm
- 4 - **SIERRA CIRCULAR INCLINABLE:** Motor: 2.200 W. Ø Disco de sierra: 250 x 30 mm. Velocidad de rotación: 4.050 r.p.m. Altura de corte máxima a 90°: 60 mm. Altura de corte máxima a 45°: 40 mm. Ø Enganche de aspiración: 100 mm
* **INCISOR:** disco incisor: 88 x 30 mm. Velocidad de rotación: 6.300 r.p.m.
- 5 - **TUPÍ VERTICAL:** Motor: 2.200 W. Ø Eje portacuchillas: 30 mm. Velocidad de rotación: 3.500 - 5.000 - 7.000 r.p.m. Carrera útil eje: 130 mm. Ø Máximo herramienta: 140 mm. Ø Enganche de aspiración: 100 mm. Mesa de trabajo tupí en fundición: 300 x 1.045 mm