



BF 280/700 TME VARIO

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES

BF 280/700 TME VARIO

- Plato 3 garras Ø125
- Pedestal
- luneta fija
- Luneta móvil
- Contrapunto
- 3 jaw chuck Ø125
- Stand
- Steady rest
- Follow rest
- Back plate

C A R A C T E R I S T I C A S

- Avance automático del carro longitudinal y transversal.
- Velocidad variable de 50 a 2000 rpm.
- Guías en doble V, templadas, y rectificadas.
- Husillo de precisión sobre rodamientos cónicos.
- Contrachavetas ajustables en las guías.
- Fácil compensación del contrapunto y cilindro del contrapunto marcado en métrico y pulgadas.
- Barra roscada separada para las funciones de roscado.
- Motor reversible.
- Roscado en métrica y pulgadas.
- Barra roscada reversible para roscado a mano izquierda.
- Gran carro intermedio con dos ranuras en T.
- Incluye pedestal, luneta fija, luneta móvil y contraplato.
- Declaración y equipamiento CE.

F E A T U R E S

- Two speeds bands allow maximum torque in the lower speeds.
- Infinitely variable speed from 50 to 2000 rpm.
- Double V bedway, hardened and ground.
- Precision spindle supported on taper roller bearings.
- Adjustable gibs to slideways.
- Offset facility to tailstock and tailstock quill engraved metric and imperial.
- Separate leadscrew for thread cutting functions.
- Reversible motor.
- Metric and Imperial thread cutting.
- Reversible leadscrew for left hand threading.
- Large cross slide with two full length T slots.
- Include stand, steady rest, follow rest and backplate.
- Declaration of conformity and equipment CE.

Datos técnicos / Technical specifications

BF 280/700 TME VARIO

Voltaje / Voltage	V	230 - F1	
Potencia / Power	Kw-Hp	0,75 - 1	
Nº Velocidades / Nº Speeds		VARIABLE	
Velocidades / Speeds	rpm	50 - 2000	
Diámetro sobre bancada / Swing over bed	mm	280	
Diámetro sobre carro / Swing over cross slide	mm.	165	
Distancia entre puntos / Distance between point	mm.	700	
Ancho de bancada / Width of bed	mm	135	
Cono punto / Taper of spindle bore		MT4	
Diámetro interior husillo / Spindle bore	mm	26	
Cono contrapunto / Taper of tailstock quill		MT2	
Recorrido contrapunto / Tailstock quill travel	mm	80	
Rango avance longitudinal / Range of longitudinal feeds	mm/rev.	0,07 - 0,40	
Rango avance transversal / Range of cross feeds	mm/ref.	0,02 - 0,28	
Rango rosca pulgadas	tpi.	8 - 56	
Rango rosca métrica	mm	0,2 - 3,5	
Recorrido longitudinal carro intermedio / Top slide travel	mm	50	
Recorrido transversal carro intermedio / Cross slide travel	mm	140	
Peso / Weight	Kg	210	
REFERENCIA / REFERENCE	44	1112000	
Código EAN / EAN code	8423640	093300	