

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

☑ Taladros fresadores para uso profesional con:
 Guías del cabezal laminadas en cola de milano con regletas de ajuste en forma de cuña.
 Guías de mesa piramidales laminadas con regletas de ajuste en forma de cuña.
 Caja de cambios por engranajes, bañados en aceite.
 Inversor de giro.
 Contactores de final de carrera.
 Interruptor de emergencia.
 Cubierta de seguridad portafresas.
 Cola de milano.
 Inclinación cabezal +-90°.

☑ Drilling Milling machines for professional purposes with:
 Head ways laminated with doves tail and adjusting gibes wedge shaped.
 Pyramidal Head ways laminated with adjusting gibes wedge shaped.
 Oil bath Gear box.
 Reverse turning.
 Limit switches.
 Emergency stop.
 Safety cover for mill cutter.
 Dove tail
 Tilt head +-90°

☑ Fraiseuse Perceuse gamme professionnel :
 Colonne robuste avec guides à queue d'aronde.
 Table croisée de grandes dimensions, surface rectifiée avec précision.
 Boite à vitesses par engrenages, lubrifiés par bain d'huile.
 Inversion du sens de rotation.
 Contacteur de fin de course.
 Interrupteur d'arrêt d'urgence.
 Carter de sécurité porte fraises.
 Queue d'aronde.
 Inclinaison de la tête +-90°

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS

- Portabrocas	- Drill chuck	- Mandrin
- Cono MT-4	- MT4 drill chuck arbor	- Cône MT-4
- Reductor MT4-3	- MT4-MT3 reducer sleeve	- Réducteur MT4-3



☑ Pedestal OPCIONAL
 ☑ Stand IN OPTION
 ☑ Socle EN OPTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	BF 7045 FG2 M	BF 7045 FG2 TF	
Alimentación / Input voltage / Alimentation	V	230 - F1	400 - F3
Potencia / Power / Puissance	Kw - Hp	1,5 - 2	1,5 - 2
Nº velocidades / N° speeds / N° Vitesse		6	6
Velocidades / Speed / Vitesse	r.p.m.	75 - 1.600	75 - 1.600
Capacidad broca / Drill bit capacity / Capacité de perçage	mm.	45	45
Diámetro máx. fresa / Max. Mill capacity / Diamètre max. fraise	mm.	32/80	32/80
Cono morse / Morse taper / Cône morse		MT4	MT4
Inclinación del cabezal / Head Tilt / Inclinaison de la tête		+ -90°	+ -90°
Distancia eje-columna / Distance from spindle to column / Distance broche-colonne	mm.	258	258
Distancia eje-mesa / Distance from spindle to table / Distance broche - table	mm.	460	460
Recorrido longitudinal [X] / Longitudinal travel [X] / Course longitudinale [X]	mm.	560	560
Recorrido transversal [Y] / Cross travel [Y] / Course transversale [Y]	mm.	230	230
Recorrido bajada eje [Z] / Vertical travel [Z] / Course descente broche [Z]	mm.	130	130
Tamaño ranura en T / T slot / Rainurage table en T	mm.	14	14
Dimensión mesa / working table dimensions / Dimension table	mm.	800x240	800x240
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	820x760x1150	820x760x1150
Peso / Weight / Poids	Kg.	320	320
Código EAN / EAN code		8423640964082	8423640964075