

INGLETADORA TCT S355MCS - Ø 355 MM

La Ingletadora TCT S355MCS - Ø 355 mm de Evo, código 679355, es la primera ingletadora de TCT de 355 mm que permite hacer **cortes de inglete** precisos sin tener que reposicionar la pieza de trabajo. Cuenta con una sólida estructura, una construcción robusta y un diseño ergonómico que facilita al operador su uso. Su **motor de 2.200 W** entrega una gran potencia sin dejar de lado la fiabilidad, haciendo de esta **herramienta eléctrica** una que no debe faltar en su **taller** cuando se trata de **cortar metal**.

La Ingletadora S355MCS es sumamente versátil, dentro de sus **características** más destacadas se encuentran:

- **Mesa ingletadora** de - 46° a + 46°, que permite hacer el inglete con la mesa y no moviendo la pieza de trabajo.
- **Ángulo de inglete** ± 46° con configuración microajustable.
- **Mordazas delanteras dobles** con deslizamiento libre, sobre guías de altura ajustable para movimiento hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

Esta **cortadora de metales** perteneciente a la **Serie profesional**, tiene una gran superficie de trabajo que le permite manejar piezas de diferentes tamaños de forma cómoda.

Incluye de serie **Disco para hierro** con las siguientes características:

- Ø exterior: 355 mm
- Ø eje: 25,4 mm
- Grosor: 2,4 mm
- Dientes: 66
- R.P.M. máx.: 1.600.



INGLETADORA TCT S355MCS - Ø 355 MM

EVO

Código	679355
Peso neto	35 kg
Dimensiones máx. (l x an x al)	410 x 530 x 310 mm
Capacidad de corte en acero	
Profundidad máx de corte (bisel 45°)	
Profundidad máx. de corte (bisel 90°)	
Ø máx. del disco / Ø del eje / grosor	
Voltaje	230 V
Potencia del motor	2.200 W
Nº de revoluciones (en vacío)	
Dimensiones (l x an x al)	
Capacidad máx. de corte a +45° cuadrado	100 x 110 mm
Capacidad máx. de corte a 90° cuadrado	120 x 120 mm



INGLETADORA TCT S355MCS - Ø 355 MM

EVO

Código	679355
Capacidad máx. de corte a +45° rectangular	43 x 115 mm
Capacidad máx. de corte a +45° redondo	100 mm
Capacidad máx. de corte a 90° rectangular	100 x 165 mm
Capacidad máx. de corte a 90° redondo	120 mm
Nº de revoluciones	1.550 r.p.m.
Espesor máx. de corte (6 mm)	12 mm

