



FRESADORA UNIVERSAL
UNIVERSAL MILLING MACHINE

FU 1250

FOLLOW

**VISUALIZADOR FAGOR
FAGOR DIGITAL READOUT
X,Y,Z**



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Visualizador FAGOR X, Y, Z
Movimiento automático X, Y
Movimiento rápido X, Y, Z
Cabezal universal ISO 40
Eje porta-fresas Ø22 x 500
Eje porta-fresas Ø27 x 500
Estuche porta-pinzas ISO 40
2 lunetas
Mordaza mecánica 160mm con base giratoria
Bandeja recogida de refrigerante
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE.

STANDARD EQUIPMENT

FAGOR digital readout X, Y, Z
Automatic movement X, Y
Rapid movement X, Y, Z
Universal headstock ISO 40
Mill holder shaft Ø22 x 500
Mill holder shaft Ø27 x 500
Clip holder set ISO 40
2 Centre rest
Mechanical vise 160mm With swivel base
Coolant collect tray
Coolant system
Work light
Tool box
CE certificate

FU 1250

MESA	Superficie de trabajo(mm)	1250X320	Worktable surface (mm.)
	Ranuras en T (mm)	3x16	Number T-slot (mm.)
	Peso máximo admitido sobre mesa (Kg)	200	Maximun weight over table (Kg.)
RECORRIDOS	Longitudinal (mm)	985	Longitudinal (mm)
	Transversal (mm)	250	Cross (mm.)
	Vertical (mm)	500	Vertical (mm)
AVANCES	Avances de la mesa	AUTOMATICO/AUTOMATIC	Table movements
	Longitudinal (mm/min)	(8)30-740	Longitudinal (mm/min)
	Transversal (mm/min)	(8)30-740	Cross (mm/min)
	Vertical (mm)	MOTORIZADO/POWERED	Vertical (mm)
	Rápidos longitudinal y transversal (mm/min)	1300	Longitudinal & cross rapid movement (mm/min.)
MANDRINO	Rápidos vertical (mm/min)	600	Vertical rapid movement (mm/min.)
	Cono	ISO40	Taper
	Gama de velocidades (rpm)	40-1300	Range of speeds (r.p.m.)
	Número de velocidades	12	Number of speeds
CABEZAL DEL CARNERO	Potencia (Kw)	3	Power (Kw.9)
	Cono	ISO40	Taper
	Gama de velocidades (rpm)	35-1600	Range of speeds (r.p.m.)
	Número de velocidades	11	Number of speeds
	Traslación del carnero	MANUAL	Ram movement
RAM HEADSTOCK	Curso del carnero (mm)	600	Ram travel (mm.)
	Potencia (Kw)	3	Power (Kw)
	Distancia husillo frontal a guía del carnero (mm)	240	Distancia from spindle to ram guide (mm.)
	Distancia min/máx del cabezal a la mesa (mm)	250-660	Min/max distance from headstock to table
PESO BRUTAS	Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	2300x2200x2115	Overall dimensions (mm.) (LxWxH)
	Peso neto (Kg)	2000	Net weight (Kg)

