



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Visualizador FAGOR X, Y, Z
Movimientos automáticos X Y Z
Estuche porta-pinza 7:24 ISO 50
Eje porta-fresas Ø40 ISO 50
Mordaza 200mm
Bandeja recogida de refrigerante
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

FAGOR digital readout X, Y, Z
Automatic movement X Y Z
Clip holder set 7:24 ISO 50
Mill holder shaft Ø40 ISO 50
vise 200mm
Coolant collect tray
Coolant system
Work light
Tool box
CE certificate

VISUALIZADOR FAGOR
FAGOR DIGITAL READOUT
X,Y,Z



FV1400			
MESA	Superficie de trabajo(mm)	1400X400	Worktable surface (mm)
	Ranuras en T (mm)	3X18	Number T-Slot (mm)
	Peso máximo admitido sobre mesa (Kg)	500	Table turning
RECORRIDOS	Longitudinal (mm)	800	Maximun weight over table
	Transversal (mm)	400	Longitudinal (mm)
	Vertical (mm)	500	Cross
AVANCES	Longitudinal (mm/min)	(9)18-627	Longitudinal (mm)
	Transversal (mm/min)	(9) 18-627	Cross (mm/min)
	Vertical (mm)	1670	Vertical (mm)
CABEZAL DEL CARNERO	Cono	ISO 50	Taper
	Gama de velocidades (rpm)	18-1800	Range of speeds (r.p.m)
	Número de velocidades	VARIADOR/INVERTER	Number of speeds
	Traslación del carnero (mm)	MANUAL	Ram movement
	Recorrido del carnero (mm)	500	Ram travel
	Avance de la caña (mm/min)	0,04/0,08/0,15	Quill feed (mm/min)
	Diámetro de la caña (mm)	180	Quill diameter (mm)
	Recorrido de la caña (mm)	105	Quill travel (mm)
	Potencia (Kw)	7.5	Power (kw)
	Distancia mín/máx del husillo vertical a la mesa (mm)	150-650	Min/Max distance from vertical spindle to table (mm)
PEO DIMENS.	Distancia mín/máx del cabezal a la mesa (mm)	520	Min/Max distance from vertical spindle to mirror (mm)
	Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	2290X2040X2120	Overall dimensions (LxWxH)
	Peso neto (Kg)	3660	Net weight (Kg)