


**EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR**

Sistema refrigerante  
Mesa Cúbica 500X630X500mm  
Lámpara de trabajo  
Certificado CE

**STANDARD EQUIPMENT**

Coolant system  
Cubic table 500X630X500mm  
Work light  
CE certificate

**RD50 / 1600**

|                                            |                     |                                          |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Capacidad máxima de taladro (mm)           | 50                  | Max. drill capacity (mm)                 |
| Capacidad máxima de escariado (mm)         | 50                  | Max. raming capacity (mm)                |
| Recorrido del husillo (mm)                 | 315                 | Spindle traveling (mm)                   |
| Nº y gama de avances                       | 16(0.04-3.2)        | Feed nº and range                        |
| Embrague                                   | Mecánico/Mechanical | Clutch                                   |
| Nº y gama de velocidades (rpm)             | 16(25-2000)         | Speed nº and range (rpm)                 |
| Cono del husillo                           | CM5                 | Taper of spindle                         |
| Recorrido vertical del brazo (mm)          | 600                 | Vertical travel of arm (mm)              |
| Distancia husillo - columna mín/máx        | 350-1600            | Distance spindle - column (min/max)      |
| Distancia husillo - mesa mín/máx           | 0-710               | Distance spindle - table (min/max)       |
| Distancia husillo - base mín/máx           | 310-1210            | Distance spindle - base (min/max)        |
| Diámetro de columna (mm)                   | 350                 | Column diameter (mm)                     |
| Superficie de la mesa de trabajo (mm)      | 500X630             | Working table surface (mm)               |
| Superficie de trabajo de la base (mm)      | 1590X840            | Working base surface (mm)                |
| Potencia del motor del cabezal (Kw)        | 4                   | Headstock motor power (Kw)               |
| Potencia motor freno cabezal y brazo (Kw)  | 0.75                | Headstock and arm brake motor power (Kw) |
| Potencia de la bomba de refrigeración (Kw) | 0.12                | Coolant bomb power (Kw)                  |
| Dimensiones (mm) [largo x ancho x alto]    | 2490X1060X2625      | Overall dimensions (mm) [LxWxH]          |