

*Canaletas*

FUENTES DE VIDA




Serie 8

# Serie 8

## Fuentes de agua de instalación

Gran caudal de agua fría gracias a una superior potencia de refrigeración.


Totalmente fabricados en acero inoxidable A-304, incluido chasis interior.



Instalación mediante tres puntos de conexión básicos

Muy recomendable la utilización de filtro depurador para mejorar la calidad del agua

**Canaletas**  
FUENTES DE VIDA



**10**  
AÑOS

**GARANTÍA**  
Chasis Interior

### Serie 8

Gran capacidad, para llenar recipientes como jarras, botellas o beber hasta 50 personas ininterrumpidamente.

Plato superior plano para poder reposar recipientes cómodamente. Depósito de agua fría de gran capacidad. Cuello de cisne de mayor altura para facilitar el llenado de recipientes. Protección higiénica a la salida de agua del surtidor.

Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

Todos los modelos con cuello de cisne.

#### M-88AFO

- Cuello de cisne accionado por pulsa para agua fría.
- Surtidor con 3 temperaturas:  
Pedal: Agua fría  
Pulsador: Agua natural  
Pedal+pulsador: Mixta



#### M-88A

- Cuello de cisne accionado por pulsador para agua fría.
- Surtidor para agua fría.



#### M-8A

- Cuello de cisne accionado por pulsador para agua fría.
- Sin surtidor de agua.

### Accesorios

Hay un catálogo específico para filtros



#### FILTROS DEPURADORES :

Se recomienda la utilización de un filtro depurador de carbón activo para obtener un agua en óptimas condiciones. Consultar opciones.

### Características técnicas

	Serie 8
Potencia frigorífica (W)	600
Consumo eléctrico (W)	230
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	1,1
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C)(L/H)	50
Velocidad de salida agua (L/H)	360
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) °C	4-11
Capacidad depósito interior (L)	7,5
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Peso neto (Kg)	31