

VULCANIZADORAS DE CÁMARAS Y CUBIERTAS



VM 80 Mini/E

Vulcanizadora de cámaras tipo económico, con apriete manual y plato de calentamiento de 130 x 90, fusible e interruptor general con indicador luminoso. Termostato regulado a 145°



VM 80

Vulcanizadora de cámaras, con apriete manual y plato de calentamiento de 130 x 90, amperímetro y fusible, con termostato regulado a 145°



PN 80

Vulcanizadora de cámaras, con apriete neumático y plato de calentamiento de 130 x 90, amperímetro y fusible, con termostato regulado a 145°



VM 90

Vulcanizadora de cámaras, con apriete manual y plato de calentamiento de 165 x 95. Termostato regulado a 145°.



PN 90

Vulcanizadora de cámaras, con apriete neumático y plato de calentamiento de 165 x 95. Termostato regulado a 145°.



PN/600/1

Vulcanizadora para la reparación de cámaras y cubiertas, con apriete neumático y un plato de calentamiento de 165 x 95, amperímetro, fusible y reloj temporizador hasta 60', para corte automático. Termostato incorporado regulado a 165°. En dotación se suministra soporte en "U" para facilitar las reparaciones



PN/600/2

Vulcanizadora para la reparación de cámaras y cubiertas, con apriete neumático y dos platos de calentamiento de 165 x 95, amperímetro, fusible y reloj temporizador hasta 60' para corte automático. Termostato superior regulado a 165° y el inferior a 145°. En dotación se suministra soporte en "U" para facilitar las reparaciones.



VM 800 SP

Vulcanizadora para la reparación de neumáticos (y eventualmente cámaras) de gran apertura, con apriete a trinquete y dos platos de calentamiento rectangulares de 220 x 145. En unidad aparte, dos amperímetros, fusible y reloj temporizador de 30' a 120' corte automático. Termostato superior regulado a 165° y el inferior a 145°. Incorpora pedestal y accesorios para facilitar cierto tipo de reparaciones. Esta máquina se recomienda para cubiertas de camión e ingeniería civil.

MODELOS MANUALES	VM 80 / Mini-E	VM 80 / Mini	VM 90 / Super	VM 100 / Maxi	VM 800 / Special
DIMENSIONES DE LA PLANCHA	130x90 mm	130x90 mm	165x95 mm	220x145 mm	220x145 mm
TEMPERATURA PLANCHA	145° C	145° C	145° C	145° C	Superior:165°C Inferior:145°C
TENSIÓN	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
POTENCIA	280 W	280 W	500 W	700 W	700 W
TIEMPO DE COCCIÓN CON PLANCHA CALIENTE	5'	5'	5'	5'	de 30' a 120'
APERTURA MÁXIMA ENTRE LA PLANCHA Y EL PLATO DE CONTRAPRESIÓN	120 mm	35 mm	65 mm	80 mm	415 mm
ALTURA TOTAL	540 mm	600 mm	700 mm	700 mm	950 mm
ANCHO MÁXIMO	180 mm	240 mm	285 mm	285 mm	260 mm
PROFUNDIDAD	260 mm	370 mm	450 mm	430 mm	750 mm
PESO NETO	5,4 kg	7 kg	12,5 kg	16 kg	34 kg

MODELOS NEUMATICOS	PN 80 Mini Pneumatic	PN 90 Super Pneumatic	PN 100 Maxi Pneumatic	PN 600/1 Pneumatic	PN 600/2 Pneumatic
DIMENSIONES DE LA PLANCHA	130x90 mm	165x95 mm	220x145 mm	165x95 mm	165x95 mm
TEMPERATURA PLANCHA	145° C	145° C	145° C	165 ° C	Superior:165°C Inferior:145°C
TENSIÓN	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
POTENCIA	280 W	500 W	700 W	500 W	500 W
TIEMPO DE COCCIÓN CON PLANCHA CALIENTE	5'	5'	5'	de 30' a 60'	de 30' a 60'
APERTURA MÁXIMA ENTRE LA PLANCHA Y EL PLATO DE CONTRAPRESIÓN	35 mm	65 mm	80 mm	100 mm	107 mm
ALTURA TOTAL	640 mm	750 mm	750 mm	800 mm	800 mm
ANCHO MÁXIMO	240 mm	285 mm	285 mm	250 mm	250 mm
PROFUNDIDAD	370 mm	430 mm	430 mm	350 mm	350 mm
PESO NETO	8 kg	15,5 kg	18,5 kg	17,5 kg	18 kg