



HCS-14 / HCS-16

CORTADORAS HIDRÁULICAS

- Se pueden utilizar para cortes horizontales y verticales. **Cortan todo tipo de cemento, acero, pared de ladrillo, asfalto**, etc.
- La sierra está hecha para un uso duro día tras día, sin descanso. El hecho de que pueda trabajar de forma continuada y no necesite mantenimiento se traduce en mayores beneficios que, por ejemplo, con una cortadora a gasolina.
- La cortadora **ofrece la máxima seguridad al incorporar el Sistema ASCO** (Desconexión automática de seguridad). La herramienta se para automáticamente si el disco se atasca y el operario no sufre daños.



	HCS-14	HCS-16
TAMAÑO DEL DISCO	14"/ ø 350 mm	16"/ ø 400 mm
CAUDAL DE ACEITE	20-30 l.p.m	20-40 l.p.m
PRESIÓN DE TRABAJO	120 Bar	120 Bar
PRESIÓN MÁX.	172 Bar	172 Bar
PESO CON MANGUERA/DISCO	9,7 Kg	10,5 Kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	137 mm	162 mm
NIVEL DE RUIDO _{LPA} DB	105	97
NIVEL DE RUIDO _{LWA} DB	116	108
NIVEL DE VIBRACIÓN, M/S ²	< 2.5	< 2.5
	1.690 euros	1.790 euros

Kompak se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

HCD25-100 / 50-200

PERFORADORAS CORONA HIDRÁULICAS

- El rendimiento de la corona permite perforaciones de hasta **ø 200 mm** en todos los materiales, también los reforzados. Por lo que se invierte en una ÚNICA corona para muchos tipos diferentes de trabajo.
- Todas **las piezas funcionan con aceite**, garantía de una larga vida útil y pocos costes de mantenimiento.
- A la herramienta no le afectan en absoluto el agua, el polvo, etc.
- El taladro ofrece la **máxima seguridad al incorporar el Sistema ASCO** (Desconexión automática de seguridad). La herramienta se para automáticamente si la broca se atasca y el operario no sufre daños.



	HCD25-100	HCD50-200
CAUDAL DE ACEITE	20 l.p.m.	20 l.p.m.
PRESIÓN DE TRABAJO	100 bar	100 bar
PRESIÓN MÁX.	170 bar	170 bar
PESO	7,6 kg	7,6 kg
R.P.M./DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	1500 / ø 25 - ø 100 mm	600 / ø 50 - ø 200 mm
CORONA	Estándar 1 ¼" UNC	Estándar 1 ¼" UNC
NIVEL DE RUIDO _{LPA} DB	84 dB	84 dB
NIVEL DE VIBRACIÓN, M/S ²	< 2.5	< 2.5
	2.190 euros	2.290 euros

Kompak se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.



HYCON