

GANSOW 191




GANSOW 191 B 1C / D 1C

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos			Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso sin Bat.
				m ² /h	central	+ 1 lat. (opc)	+ 3 lat. (opc)	l	m ²	%	Kw	Hp	n ^o xV	Kg
I	1	IMSUB00546	GANSOW 191 B 1C	14600	120	150	220	500	10,5	16	10	-	Cofre 48	1380
I	2	IMSUB00547	GANSOW 191 D 1C	21500	120	150	220	500	10,5	18	26 Lombardini	-	-	1440

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P. (mod.191B)



Características generales

Barredora profesional de hombre a bordo de gran robustez gracias a su construcción y al uso de un sistema hidráulico para su funcionamiento.

Especialmente indicada para barrido de polvo fino.

Filtro poliéster Rot Proof de gran superficie filtrante.

Alza flap, que permite la recogida de residuos de gran volumen, en acero inoxidable.

Dispositivo para la compresión de residuos en el depósito.

SLS sistema automático de barrido con cepillo autonivelante.

Sistema automático de limpieza de filtro de gran efectividad.

Diseño de baja rumorosidad.

Panel de control de fácil uso.

Luces intermitentes.

Circuito hidráulico cerrado, tanto en el sistema de tracción como de barrido.

Sistema hidráulico de la dirección. Posición de conducción ergonómica.

Fácil acceso para el mantenimiento del motor y la limpieza de los radiadores.

Panel de control protegido contra agua y humedad.

Descarga hidráulica delantera, altura máxima 1,52 m.

Como accesorio opcional tercer cepillo lateral para barrer en puntos difíciles de alcanzar o sobre las aceras.

GANSOW 191

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV01212
1-2	Cepillo central dureza media		ISPPV01213
1-2	Cepillo central duro	•	ISPPV01214




Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV01210
1-2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV01211



Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Filtro completo poliéster		IFTDP00192



Baterías, cargadores y accesorios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería 48V-625Ah	•	TBAC48625
1	Cargador 48V-100A	•	TC248100
1-2	Cepillo lateral izquierdo	•	IKTRI 01662
1-2	Tercer cepillo lateral + brazo articulado	•	IKTRI 01663
1-2	Protector de polvo cepillo lateral	•	IKTRI 01664
1-2	Protector de polvo cep. lat.+ pulverizador de agua	•	IKTRI 01665
1-2	Luces delanteras y traseras	•	IKTRI 01666
1-2	Techo protección conductor	•	IKTRI 01667
1-2	Techo protección conductor + cristal	•	IKTRI 01668
1-2	Cabina conductor	•	IKTRI 01669
1-2	Cabina conductor con calefacción	•	IKTRI 01670
1-2	Cabina cond. con sist. de presurización de cierre	•	IKTRI 01671
1-2	Pre-filtro entrada aire a motor tipo "Donaldson"	•	IKTRI 01672
1-2	Ruedas super elásticas	•	IKTRI 01673



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

(1)

Cepillo central autonivelante. Este sistema autonivelante tiene un muelle especial en gas que asegura una presión constante al suelo para un excelente resultado del barrido en cada situación.

(2)

Filtro poliéster. La máquina está dotada de elementos separados en poliéster para tener una máxima capacidad filtrante.

(3)

Hidroguía. Pistón hidráulico conectado a la rueda posterior.

(4)

Para el polvo fino. Como accesorio opcional, capucha para cubrir los cepillos para el barrido en zonas de trabajo muy polvorientas.

(5)

Incorpora como accesorio opcional, luces (1), pulverizador de agua (2), y un segundo y tercero cepillo lateral (3).